

容量 10 ~ 20 kVA

入力 単相

出力 単相



NDMF-11010



NDMF-11020

型 式		NDMF-11010	NDMF-11020
容量		10 kVA	20 kVA
制御方式		IGBT/PWM 制御方式	
交流入力	相数	単相	
	電圧	200 V ±10 % または 400 V ±10 %	
	周波数	50 Hz ±3 Hz または 60 Hz ±3 Hz	
交流出力	相数	単相	
	電圧	115 V ±10 % または 220 V ±10 %	
	周波数	① 400 Hz (固定) ② 350 ~ 450 Hz (可変)*	
性 能	周波数精度	0.01 % 以下 (固定時) / 0.1 % 以下 (可変時)	
	ロードレギュレーション	±1 % 以下 (線形負荷時)	
	波形歪率	2 % 以下 (線形負荷時)	
	絶縁抵抗	DC500 V 20 MΩ 以上	
	絶縁耐圧	AC1800 V 5 mA/1 分	
	過負荷耐量	120 %/1 時間、150 %/1 分、200 %/15 秒	
	保護機能	交流入力トリップ、交流出力トリップ、過電圧、過電流、過負荷、過昇温、短絡、警告・故障表示	
環 境	冷却方式	強制空冷	
	周囲温度	0 ~ 40 °C	
	周囲湿度	0 ~ 90 % (結露なきこと)	
寸法 (幅×奥行×高さ)	600 × 850 × 945 mm	600 × 850 × 1340 mm	
質量	210 kg	280 kg	

* 注文時に ① または ② のどちらかをご指定ください。

● 製品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。