

容量 30 ~ 100 kVA

入力 三相

出力 单相



NDMF-31030



NDMF-31045  
NDMF-31060



NDMF-31100

型 式		NDMF-31030	NDMF-31045	NDMF-31060	NDMF-31100
容量		30 kVA	45 kVA	60 kVA	100 kVA
制御方式		IGBT/PWM 制御方式			
交流入力	相数	三相			
	電圧	200 V ±10 % または 400 V ±10 %			
	周波数	50 Hz ±3 Hz または 60 Hz ±3 Hz			
交流出力	相数	单相			
	電圧	115 V ±10 % または 220 V ±10 %			
	周波数	① 400 Hz (固定) ② 350 ~ 450 Hz (可変) *			
性 能	周波数精度	0.01 % 以下 (固定時) / 0.1 % 以下 (可変時)			
	ロードレギュレーション	±1.5 % 以下 (線形負荷時)			
	波形歪率	3 % 以下 (線形負荷時)			
	絶縁抵抗	DC500 V 20 MΩ 以上			
	絶縁耐圧	AC1800 V 5 mA/1 分			
	過負荷耐量	120 %/1 時間、150 %/1 分、200 %/15 秒			
	保護機能	交流入力トリップ、交流出力トリップ、過電圧、過電流、過負荷、過昇温、短絡、警告・故障表示			
環 境	冷却方式	強制空冷			
	周囲温度	0 ~ 40 °C			
	周囲湿度	0 ~ 90 % (結露なきこと)			
寸法 (幅×奥行×高さ)	600 × 850 × 1340 mm	800 × 860 × 1545 mm		1050 × 970 × 1800 mm	
質量	340 kg	540 kg	610 kg	898 kg	

\* 注文時に ① または ② のどちらかをご指定ください。

● 製品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。