

**容量** 10 ~ 75 kVA

**入力** 三相

**出力** 三相 4 線



NDMF-33010



NDMF-33015  
NDMF-33020  
NDMF-33030



NDMF-33045  
NDMF-33060  
NDMF-33075

NDMF シリーズ

型 式		NDMF-33010	NDMF-33015	NDMF-33020	NDMF-33030	NDMF-33045	NDMF-33060	NDMF-33075
容量		10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	45 kVA	60 kVA	75 kVA
制御方式		IGBT/PWM 制御方式						
交流入力	相数	三相						
	電圧	200 V ±10 % または 400 V ±10 %						
	周波数	50 Hz ±3 Hz または 60 Hz ±3 Hz						
交流出力	相数	三相 4 線						
	電圧	115 V ±10 % / 200 V ±10 %						
	周波数	① 400 Hz (固定) ② 350 ~ 450 Hz (可変) *						
性 能	周波数精度	0.01 % 以下 (固定時) / 0.1 % 以下 (可変時)						
	ロードレギュレーション	±1 % 以下 (線形負荷時)					±1.5 % 以下 (線形負荷時)	
	波形歪率	2 % 以下 (線形負荷時)					3 % 以下 (線形負荷時)	
	絶縁抵抗	DC500 V 20 MΩ 以上						
	絶縁耐圧	AC1800 V 5 mA/1 分						
	過負荷耐量	120 %/1 時間、150 %/1 分、200 %/15 秒						
	保護機能	交流入力トリップ、交流出力トリップ、過電圧、過電流、過負荷、過昇温、短絡、警告・故障表示						
環 境	冷却方式	強制空冷						
	周囲温度	0 ~ 40 °C						
	周囲湿度	0 ~ 90 % (結露なきこと)						
寸法 (幅×奥行×高さ)	600 × 850 × 945 mm	600 × 850 × 1340 mm			800 × 860 × 1545 mm			
質量	230 kg	300 kg	310 kg	390 kg	550 kg	580 kg	670 kg	

\* 注文時に ① または ② のどちらかをご指定ください。

● 製品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。